

## Kit Récupérateur Eau De Pluie Pompe Immergée pour Cuve Récupération Eau de Pluie

Référence : CRA52008010

### Groupe de surpression 50L avec Pompe Immergée pour la récupération et distribution d'eau de pluie

Ce **kit pompe immergée** est vendu monté et tout équipé avec une **pompe pour puits Pedrollo**, ainsi sa mise en route et son installation sont rapides.


Ce type de surpresseur sera idéal pour un **raccordement à une cuve de récupération d'eau de pluie** pour **alimenter en eau propre, sous pression et non chargée** une installation sanitaire, domestique, souterraine ou bien **l'alimentation en eau pour l'arrosage du jardin**.

#### Avantages de la pompe immergée surpresseur eau pour la récupération d'eau de pluie CRA52008010 :

- Le kit est plus silencieux qu'un système avec pompe de surface via la pompe immergée directement dans la cuve.
- Grâce au **coffret de gestion** le système est entièrement automatique et est protégé.
- La pompe s'enclenche dès que le **réservoir vessie** est vide pour l'alimenter à nouveau.
- La **protection manque d'eau** ou **marche à sec** permet d'alterner automatiquement entre le **réseau d'eau de ville** et celui de votre installation.



COURBES ET CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 50 Hz - n=2850 rpm



TYPE	PUISSANCE (kW)	Q (m³/h)	H (HMT)
UPm 3-GE	0,55	2,7	48,5
UPm 4-GE	0,75	4,8	48,5

[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

## Caractéristiques

**CRA52008010**

Type de produit	Récupérateur eau de pluie
Type d'eau	Eaux claires
Tension d'alimentation	230V
Débit nominal	2,7 m3/h
Débit maximum	4,8m3/h
Modèle de pompe	Pedrollo UPm2/3 GE
Puissance (kW)	0,55kW
Puissance (cv)	0,75cv
Intensité	5,4 A
Pression maximum	4,9 bars
Hauteur manométrique	24-48,5 HMT
Température maximum du liquide	40°C
Diamètre de raccordement	1" (26/34)
Hauteur	380mm
Largeur	365mm
Profondeur	585mm
Matière corps de pompe	Inox 304
Indice de protection	IP68
Certification	ACS
Garantie	2 ans
Réservoir	50L