

Réservoir Galvanisé Massal SP type ACS 500 litres 3.5 bars - Fabriqué en France

Référence : CRA432J500

Le **réservoir galvanisé Massal 500 litres** permet de **stocker de l'eau sous pression** jusqu'à 3,5 bars.

Ce réservoir s'accompagne le plus souvent d'une pompe immergée ou d'une pompe de surface monophasée ou triphasé 380V.

Cette installation **permet de réduire le nombre de démarrages de la pompe** en stockant l'eau sous pression.

Ce montage **augmente la durée de vie de votre système de pompage** et suffit à éviter tout dysfonctionnement précoce.

Recommandations de l'utilisation d'un réservoir galvanisé Massal :

- L'ajout d'un **pressostat** à ce système de surpression **permet de contrôler la pression** et piloter la pompe
- Afin de **lire la pression** il faut **ajouter un manomètre**
- Le réservoir est **livré sans bouchons**, nous proposons à la vente des kits bouchons prêt à l'emploi pour une utilisation optimisée du réservoir.
- Dès que la **quantité d'eau stockée dans le réservoir est faible** (niveau bas), la pompe se déclenche pour **remplir le réservoir galva** à nouveau ou bien pour **alimenter en direct vos besoins**.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

CRA432J500

Type de produit	Réservoir galvanisé
Capacité	500 litres
Pression maximum	3,5 bars
Type de raccord	Femelle
Diamètre de raccordement	1"1/4
Température maximum	49°C
Position	Vertical
Hauteur	1680mm
Diamètre	650mm
Poids	66kg
Matière	Acier galvanisé
Certification	ACS
Pays de fabrication	France
Garantie	5 ans