

Moteur Électrique Triphasé 230/400v 0.25kW 1000tr/min Bride B35
Trous lisses à pattes

Référence : CAIS71B6B35

Moteur Électrique 220/380v 1000tr/min. - 0,37cv / 0,25kW - Pour micro station

Le **Moteur électrique asynchrone triphasé** est utilisé principalement sur des **micros stations d'épuration**. Le moteur triphasé à courant alternatif ALMO d'indice de protection **IP55 est fabriqué en aluminium**.

La **qualité et la fiabilité de ce moteur** lui permettent de s'adapter à tous les environnements industriels et agricoles..

Les spécificités du moteur électrique ALMO triphasé CAIS71B6B35 :

- Idéal comme moteur pour **une micro station d'épuration**.
- **Diamètre d'arbre : 14mm, Hauteur d'axe 71mm**.
- Le **moteur asynchrone à courant alternatif de classe énergétique IE1** est conforme aux normes internationales CEI, il bénéficie d'une **haute performance et d'un faible niveau de bruit**.
- **Installation et maintenance très facile**. Le moteur électrique **peut fonctionner dans les deux sens de rotation**.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

CAIS71B6B35

Type de moteur	Triphasé
Tension d'alimentation	230/400V
Puissance (kW)	0,25kW
Puissance (cv)	0,34cv
Intensité	1,1 A
Vitesse de rotation	1000tr/min
Diamètre d'arbre	14mm
Hauteur d'axe	71mm
Type de bride	B5 - Trous lisses, B35 - Trous lisses à pattes
Rendement	IE1
Hauteur	175mm
Largeur	140mm
Profondeur	236mm
Poids	15kg
Matière	Aluminium
Indice de protection	IP55
Garantie	2 ans