

Moteur Électrique Triphasé 230/400v 0.25kW 1500tr/min Bride B34  
Trous taraudés à pattes

Référence : CAIS71A4B14

## Moteur Électrique 220/380v 1500tr/min. - 0,37cv / 0,25kW - Pour machines outils et équipements d'atelier

Le **Moteur électrique asynchrone triphasé** est utilisé principalement sur des machines outils et des équipements d'atelier comme les **perceuses à colonne, scie à ruban, tour, fraiseuse...** Le moteur triphasé à courant alternatif ALMO d'indice de protection **IP55 est fabriqué en aluminium.**

La **qualité et la fiabilité de ce moteur** lui permettent de s'adapter à tous les environnements industriels et agricoles..

### Les spécificités du moteur électrique ALMO triphasé CAIS71A4B14 :

- Idéal comme moteur pour **démonte pneu, pont élévateur, bétonnière, pompe hydraulique, ventilateur...**
- **Diamètre d'arbre : 14mm, Hauteur d'axe 71mm.**
- Le **moteur asynchrone à courant alternatif de classe énergétique IE1** est conforme aux normes internationales CEI, il bénéficie d'une **haute performance et d'un faible niveau de bruit.**
- **Installation et maintenance très facile.** Le moteur électrique **peut fonctionner dans les deux sens de rotation.**



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

## Caractéristiques

CAIS71A4B14

Type de moteur	Triphasé
Tension d'alimentation	230/400V
Puissance (kW)	0,25kW
Puissance (cv)	0,34cv
Intensité	0,9 A
Vitesse de rotation	1500tr/min
Diamètre d'arbre	14mm
Hauteur d'axe	71mm
Type de bride	B14 - Trous taraudés, B34 - Trous taraudés à pattes
Rendement	IE1
Hauteur	175mm
Largeur	140mm
Profondeur	236mm
Poids	21kg
Matière	Aluminium
Indice de protection	IP55
Garantie	2 ans