

Pompe Immergée Monophasé 220V 4" Gros Débit 2.2kW - 7.5 m3/h à 6 bars avec Coffret de Démarrage

Référence : 4CF15X

## Pompe submersible pour puits 4" multicellulaire


Cette **pompe immergée pour puits**, issue d'une gamme de  **pompes de qualité professionnelle**, est adaptée pour un usage journalier ou saisonnier intensif comme pour **l'alimentation en eau d'une maison, l'arrosage du potager**, l'arrosage d'une carrière équestre, **les stations de lavage de véhicule, l'alimentation d'une pompes à chaleur**, l'alimentation d'une exploitation agricole, maraichère, etc...

Elle convient également en **surpression domestique** en étant raccordée à un **réservoir vessie** ou **réservoir galvanisé**.

La conception de cette pompe permet d'éviter les problèmes d'amorçage, et si elle est couplée à un réservoir surpresseur, cela diminuera la fréquence d'arrêt et de démarrage.

### Avantages de la pompe immergée 4CF15X en Inox 304 anti corrosion :

- Son fonctionnement immergé est silencieux et les risques de gel réduits.
- Hauteur de refoulement jusqu'à 79m et débit jusqu'à 12 m3/h
- Équipée d'un moteur Monophasé 220V refroidi par l'eau pompée, classe d'isolement F, IP68 est conçu avec un roulement à billes graissées à vie pour garantir un silence et une durée de vie optimale.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

## Caractéristiques

**4CF15X**

Type de produit	Pompe pour forage 4"
Diamètre pompe	4"
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	Sans flotteur
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	7,5 m3/h
Débit maximum	12 m3/h
Hauteur manométrique nominale	70m
Hauteur manométrique maximum	85m
Puissance (kW)	2,2kW
Puissance (cv)	3cv
Intensité	15,5 A
Température maximum du liquide	30°C
Raccord de refoulement	2"
Matière de la turbine	Inox
Matière corps de pompe	Inox 304
Indice de protection	IP68
Garantie	2 ans