




Pompe DAB VertyNova200 - Pompe de relevage eau de pluie avec flotteur - 0.22kW 3.6m3/h 220V

Référence: VERTYNOVA200


Pompe de relevage verty nova 200 eau de pluie - Avec flotteur

La pompe vide cave dab est utilisée pour l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement des eaux claires (eaux pluviales, eau de drainage, eaux souterraines) en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe vide cave avec un débit maximal de 100l/min. La pompe submersible flotteur intégré dispose d'une aspiration des particules solides allant jusqu'à 5mm. La hauteur de refoulement maximale de cette pompe eau de pluie est de 6,2m et sa profondeur d'immersion maximale est de 7m.



Les avantages de la pompe de relevage eau de pluie Verty Nova 200:

- S'utilise en prévention ou pour les inondations, le nettoyage, le relevage et la vidange des locaux tels que les garages, caves, sous-sols et regards.
- Dispose d'une protection thermique incorporée qui la protège en cas d'utilisation non conforme
- Débit maximal de fonctionnement de 6m3/h.
- Encombrement très réduit qui augmente ses possiblités d'utilisation
- Pompe à eaux de pluie prête à l'emploi et facile à transporter grâce à sa poignée ergonomique.



VOIR LES CONSEILS





Caractéristiques	VERTYNOVA200
Type de produit	Pompe de relevage
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	Interne
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	3,6 m3/h
Débit maximum	6 m3/h
Puissance (kW)	0,22kW
Puissance (cv)	0,30cv
Intensité	1,3 A
Hauteur manométrique	2-6,2 HMT
Température maximum du liquide	35°C
Raccord de refoulement	1"1/4 - 33/42 M
Profondeur d'immersion maximum	7m
Hauteur de refoulement maximum	6,2m
Hauteur	318mm
Largeur	158mm
Profondeur	225mm
Matière corps de pompe	Technopolymère
Protection thermique	Avec
Garantie	2 ans
Poids en kg	4,2 kg
Marque	DAB
Passage maxi	Ø5mm