

Pompe de Relevage gros débit Pedrollo VXm 15/35 Eaux Chargées triphasé 18 m3/h 1.1 kW

Référence : VX1535

## Pompe de relevage VXm 15/35 - Triphasé 380V - Eaux chargées

La **pompe à eaux usées PEDROLLO** est utilisée pour **l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement** de locaux inondés d'eaux usées en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe de relevage avec un débit maximal de 500l/min. La **pompe submersible roue vortex** est construite en fonte traitée cataphorèse, elle dispose **hauteur de refoulement maximale** de 13m et sa profondeur d'immersion maximale est de 5m.



### Les avantages de la pompe de relevage eaux usées VXm 15/35:

- S'utilise dans tous les cas où sont présents dans les **eaux des corps solides d'un Ø maxi de 40mm** comme dans les eaux **phréatiques, de surface, les eaux-vannes et les eaux chargées**.
- Équipée d'un câble électrique de 10m avec prise normalisée et système anti-arrachement, cette pompe est conçue avec des roues vortex en acier Inox.
- **Débit maximal de fonctionnement de 30 m3/h.**
- Pompe à eau chargée **simple d'installation** qui se distingue par sa fiabilité dans les installations fixes.

[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

## Caractéristiques

VX1535

Type de produit	Pompe de relevage
Type d'eau	Eaux chargées, Eau de WC
Flotteur de niveau	Sans flotteur
Type de moteur	Triphasé
Tension d'alimentation	380V
Débit nominal	18 m3/h
Débit maximum	30 m3/h
Puissance (kW)	1,1kW
Puissance (cv)	1,5cv
Intensité	3 A
Hauteur manométrique	2-16 HMT
Température maximum du liquide	40°C
Type de raccord	Femelle
Raccord de refoulement	1" 1/2 40x49
Profondeur d'immersion maximum	5m
Hauteur de refoulement maximum	13m
Hauteur	421mm
Largeur	243mm
Poids	18kg
Matière corps de pompe	Fonte
Protection thermique	Sans
Pays de fabrication	Italie
Garantie	2 ans
Passage maxi	Ø40mm