

Pompe de Relevage Pedrollo RX 2 Eau de Pluie Triphasé 380V 8.4 m3/h 0.37 kW

Référence : CRX2

## Pompe de relevage RX 2 - Triphasé 380V - Eaux claires & Eaux usées

La pompe à eau électrique PEDROLLO est utilisée pour l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement d'eaux pluviales en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe de relevage avec un débit maximal de 190l/min. La pompe vide cave flotteur intégré dispose d'une hauteur d'aspiration minimum allant jusqu'à 14mm. La hauteur de refoulement maximale de cette pompe eau de pluie est de 10m et sa profondeur d'immersion maximale est de 10m.



### Les avantages de la pompe de relevage eaux pluviales RX 2:

- S'utilise en prévention ou pour les inondations, le nettoyage et la vidange des locaux tels que les garages, caves, sous-sols et regards.
- Équipée d'un câble électrique de 10m avec prise normalisée "Schuko" ainsi qu'un raccord cannelé 2 pièces, elle dispose d'une protection thermique incorporée qui la protège en cas d'utilisation non conforme.
- Débit maximal de fonctionnement de 11,4 m3/h.
- Pompe à eau de pluie prête à l'emploi et facile à transporter grâce à son encombrement réduit et à sa poignée ergonomique.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

## Caractéristiques

CRX2

Type de produit	Pompe de relevage
Type d'eau	Eaux claires, Eaux usées
Flotteur de niveau	Sans flotteur
Type de moteur	Triphasé
Tension d'alimentation	380V
Débit nominal	8,4 m3/h
Débit maximum	11,4 m3/h
Puissance (kW)	0,37kW
Puissance (cv)	0,50cv
Intensité	1 A
Hauteur manométrique	2-10 HMT
Température maximum du liquide	50°C
Type de raccord	Femelle
Raccord de refoulement	1"1/4 33x42
Profondeur d'immersion maximum	10m
Hauteur de refoulement maximum	10m
Hauteur	255mm
Largeur	147mm
Poids	8kg
Matière corps de pompe	Inox 304
Protection thermique	Sans
Pays de fabrication	Italie
Garantie	2 ans
Passage maxi	Ø10mm