

Pompe Flygt SXVM3 - Pompe d'évacuation eau pluviale avec flotteur 0.55kW 7m3/h 220V

Référence : SXVM3

Pompe de relevage eau de pluie - Avec flotteur

La **pompe submersible PEDROLLO** est utilisée pour **l'évacuation, l'assèchement ou l'épuisement** des eaux claires (eaux pluviales, eau de drainage, eaux souterraines) en usage domestique et/ou professionnel. Elle s'utilise comme pompe vide cave avec un débit maximal de 183l/min. La **pompe vide cave flotteur intégré** dispose d'une aspiration des particules solides allant jusqu'à 20mm de diamètre. La hauteur de refoulement maximale de cette pompe à eau de pluie est de 7,2m et sa profondeur d'immersion maximale est de 5m.

Les pompes submersibles Steelinox de Flygt sont des **pompes de relevage polyvalentes** qui sont adaptés pour véhiculer des **eaux lessiviellles, résiduelles et usées**.

Les avantages de la pompe de relevage eaux pluviales SXVM 3:

- S'utilise sur des eaux usées pour **l'irrigation ou les inondations, le nettoyage et la vidange de garages, cuves, puisards caves, sous-sols et regards....**
- Équipée d'une **roue vortex** pour une large section de passage et d'une protection thermique incorporée qui la protège en cas d'utilisation non conforme.
- Débit maximal de fonctionnement de **11m3/h**.
- **Complètement étanche et fiabilité accrue** grâce à sa construction
- Pompe à eaux de pluie **prête à l'emploi et facile à transporter** grâce à son encombrement réduit et à sa poignée ergonomique.



[VOIR LE PRODUIT](#)

[VOIR LES CONSEILS](#)

Caractéristiques

SXVM3

Type de produit	Pompe de relevage
Type d'eau	Eaux claires
Flotteur de niveau	À câble
Type de moteur	Monophasé
Tension d'alimentation	220V
Débit nominal	7 m3/h
Débit maximum	11 m3/h
Puissance (kW)	0,55kW
Puissance (cv)	0,75cv
Intensité	2,96 A
Hauteur manométrique	3,1-7,2 HMT
Température maximum du liquide	40°C
Raccord de refoulement	1"1/4 - 33/42 F
Profondeur d'immersion maximum	5m
Hauteur de refoulement maximum	7,2m
Hauteur	310mm
Largeur	175mm
Matière corps de pompe	Noryl
Protection thermique	Avec
Garantie	2 ans
Poids en kg	4,4 kg
Marque	Flygt
Passage maxi	Ø20mm